

DS1523RT

Ruwterrein schaarhoogwerker met hoge hefsnelheden en uitstekende offroadprestaties. Standaard uitgerust met 4WD en massieve non-marking banden. De stempels zijn automatisch en perfect voor de stabiliteit van het werken op hoogte.



STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Claxon
- Noodstopknop
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 2-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Vierwielremsysteem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onderhoud



Installatietechniek



Bouw



Opslag



Reiniging



Schilderwerk en renovatie

DS1523RT

	Draagvermogen	680 kg
	Draagvermogen uitgeschoven	227 kg
	Max. aantal personen (binnen/buiten)	7
A	Werkhoogte	15 m
B	Hoogte vloer werkplatform	13 m
C	Totale lengte (met stempels)	4,88 m
D	Totale breedte	2,33 m
E	Totale hoogte (leuning omhoog)	3,02 m
F	Transporthoogte (leuning omlaag)	2,26 m
	Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	3,98x1,83 m
H G	Verlenging van het werkplatform	1,43 m / 1,16 m
	Bodemvrijheid	30 cm
I	Wielbasis	2,86 m
	Draaicirkel (binnen/buiten)	2,35 m / 5,2 m
	Motor	Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 omw/min
	Rijmotor	-
	Hefmotor	-
	Verplaatsingssnelheid (gesloten)	5,0 km/h
	Verplaatsingssnelheid (geopend)	1,0 km/h
	Klimvermogen	40%
	Maximale hellingshoek werk	2°/3°
	Accu's	12 V / 110 Ah
	Ingebouwde acculader	-
	Hydraulische olietank	120 l
	Brandstoftank	100 l
	Banden	315/55/D20
	Gewicht (met stempels)	7.870 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Automatische stempels

