

DS1923RT

Ruwterrein schaarhoogwerker met hoge hefsnelheden en uitstekende offroadprestaties.

Standaard uitgerust met 4WD en 4-wielbesturing. De stempels zijn automatisch en perfect voor de stabiliteit van het werken op hoogte.



STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LEDzwaailicht
- Claxon
- Noodstopknop
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Automatisch remsysteem

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onder-
houd



Installatie-
techniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilder-
werk en
renovatie

DS1923RT

	Draagvermogen	680 kg
	Draagvermogen uitgeschoven	680 kg
	Max. aantal personen (binnen/buiten)	4/4
A	Werkhoogte	19 m
B	Hoogte vloer werkplatform	17 m
C	Totale lengte	4,46 m
D	Totale breedte	2,29 m
E	Totale hoogte (leuning omhoog)	3,60 m
F	Transporthoogte (leuning omlaag)	2,75 m
	Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	4,06 m x 2 m
G	Verlenging van het werkplatform	2 m
	Bodemvrijheid	0,40 m
H	Wielbasis	2,85 m
	Draaicirkel (binnen)	1m
	Draaicirkel (buiten)	3,20 m
	Motor	Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4kW 2.600 giri/min
	Rijmotoren	-
	Hefmotoren	-
	Verplaatsingssnelheid (gesloten)	4,5 km/h
	Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,6 km/h
	Accu's	-
	Ingebouwde acculader	-
	Klimvermogen	40%
	Maximale hellingshoek werk	X-2°/Y-3°
	Non-marking banden 2	33x12-20
	Gewicht (CE)	10530 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Automatische stempels



Non-marking banden