

ES0607DC

Model met elektrische rijmotor, met robuuste en praktische structuur. Het elektrische schaarhefsysteem bespaart energie, garandeert nulemissie en een stille werking en is daarom ideaal voor gebruik in gebouwen.



STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Beknellingsbeveiliging
- Hoge bodemvrijheid
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Vrijgave noodrem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel
- LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Terugslagklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging rijmotor
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Onderhoudsvrije accu
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten
- Verlenging werkplatform in één richting
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Ontgrendeling handmatige noodrem

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onder-
houd



Installatie-
techniek



Bouw



Opslag



Reiniging



Schilder-
werk en
renovatie

ES0607DC

	Draagvermogen	240 kg
	Draagvermogen uitgeschoven	100 kg
	Max. aantal personen (binnen/buiten)	2
A	Werkhoogte	5,6 m
B	Hoogte vloer werkplatform	3,6 m
C	Totale lengte	1,44 m
D	Totale breedte	0,76 m
E	Totale hoogte (leuning omhoog)	1,99 m
F	Transporthoogte (leuning omlaag)	1,62 m
	Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	1,29x0,7 m
G	Verlenging van het werkplatform	0,6 m
	Bodemvrijheid (gesloten)	6 cm
	Bodemvrijheid (geopend)	1,5 cm
H	Wielbasis	1,05 m
	Draaicirkel (binnen)	40 cm
	Draaicirkel (buiten)	1,55 m
	Rijmotoren	2x24VDC/0.4kW
	Hefmotoren	24VDC/1.2kW
	Verplaatsingssnelheid (gesloten)	4 km/h
	Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,6 km/h
	Accu's	24 V/85 Ah onderhoudsvrije AGM-accu's
	Ingebouwde acculader	24V/15A
	Klimvermogen	25%
	Maximale hellingshoek werk	1,5°/3°
	Non-marking banden	230x80 mm
	Gewicht (CE)	920 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20


Non-marking banden



Veiligheidsbeugel

