

ES1418RT

Volledig elektrische ruwterrein
schaarhoogwerker voor meer
veelzijdigheid op de bouwplaats.
Standaard uitgerust met 2WD en
massieve non-marking banden voor
de ruigste terreinen. De stempels
zijn automatisch en perfect voor
de stabiliteit van het werken op
hoogte. Voor meer flexibiliteit
tijdens het werk maakt de
hoogwerker verplaatsing op de
maximumhoogte mogelijk.



STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel
- LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten
- Verlenging werkplatform in één richting
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Ontgrendeling handmatige noodrem

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onder-
houd



Installatie-
techniek



Bouw



Opslag



Reiniging



Schilder-
werk en
renovatie

ES1418RT

	Draagvermogen	363 kg
	Draagvermogen uitgeschoven	136 kg
	Max. aantal personen (binnen/buiten)	3
A	Werkhoogte	14,3 m
B	Hoogte vloer werkplatform	12,3 m
C	Totale lengte (met stempels)	3,84 m
D	Totale breedte	1,76 m
E	Totale hoogte (leuning omhoog)	2,74 m
F	Transporthoogte (leuning omlaag)	1,97 m
	Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	2,88x1,52 m
G	Verlenging van het werkplatform	1,43 m
	Bodemvrijheid	24 cm
H	Wielbasis	2,29 m
	Draaicirkel (binnen/buiten)	2,15 m / 4,85 m
	Motor	-
	Rijmotor	2x32 VAC / 3,3 kW
	Hefmotor	48 V / 3,8 kW
	Verplaatsingssnelheid (gesloten)	6 km/h
	Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,45 km/h
	Klimvermogen	40%
	Maximale hellingshoek werk	1,5°/3°
	Accu's	48 V / 320 Ah
	Ingebouwde acculader	48 V / 25 A
	Hydraulische olietank	71 l
	Brandstoftank	-
	Banden	26x12-16,5
	Gewicht (met stempels)	5.150 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Automatische stempels



Diagnosesysteem aan boord

