

ES1823RT

Volledig elektrische ruwterrein
schaarhoogwerker voor
meer veelzijdigheid op de
bouwplaats. Standaard
uitgerust met 4WD en
massieve non-marking
banden voor de ruigste
terreinen.

De stempels zijn
automatisch en perfect
voor de stabiliteit
van het werken op
hoogte.



NULEMISSIE

STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Claxon
- Noodstopknop
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 2-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onder-
houd



Installatie-
techniek



Bouw



Opslag



Reiniging



Schilder-
werk en
renovatie

ES1823RT

	Draagvermogen	680 kg
	Draagvermogen uitgeschoven	227 kg
	Max. aantal personen (binnen/buiten)	4
A	Werkhoogte	18 m
B	Hoogte vloer werkplatform	16 m
C	Totale lengte (met stempels)	4,88 m
D	Totale breedte	2,29 m
E	Totale hoogte (leuning omhoog)	3,19 m
F	Transporthoogte (leuning omlaag)	2,49 m
	Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	3,98x1,83 m
H G	Verlenging van het werkplatform	1,43 m / 1,16 m
	Bodemvrijheid	30 cm
I	Wielbasis	2,86 m
	Draaicirkel (binnen/buiten)	2,35 m / 5,2 m
	Motor	-
	Rijmotor	32VAC/9kW
	Hefmotor	32VAC/15kW
	Verplaatsingssnelheid (gesloten)	6,0 km/h
	Verplaatsingssnelheid (geopend)	1,0 km/h
	Klimvermogen	40%
	Maximale hellingshoek werk	2°/3°
	Accu's	48 V / 450 Ah
	Ingebouwde acculader	48 V / 60 A
	Hydraulische olietank	120 l
	Brandstoftank	-
	Banden	315/55/D20
	Gewicht (met stempels)	9.040 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Automatische stempels

