

ES1923RT

Volledig elektrische ruwterrein
schaarhoogwerker voor
meer veelzijdigheid op de
bouwplaats. Standaard
uitgerust met 4WD en
massieve non-marking
banden voor de ruigste
terreinen.

De stempels zijn
automatisch en perfect
voor de stabiliteit
van het werken op
hoogte.



HENDRIKSE
MACHINES



NULEMISSIE

STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LEDzwaailicht
- Claxon
- Noodstopknop
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onder-
houd



Installatie-
techniek



Bouw



Opslag




Reiniging



Schilder-
werk en
renovatie

ES1923RT

Draagvermogen	680 kg
Draagvermogen uitgeschoven	680 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)	4/4
A Werkhoogte	19 m
B Hoogte vloer werkplatform	17 m
C Totale lengte	4,46 m
D Totale breedte	2,29 m
E Totale hoogte (leuning omhoog)	3,60 m
F Transporthoogte (leuning omlaag)	2,75 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	4,06 m x 2 m
G Verlenging van het werkplatform	2 m
Bodemvrijheid	0,40 m
H Wielbasis	2,85 m
Draaicirkel (binnen)	1 m
Draaicirkel (buiten)	3,20 m
Rijmotoren	4 x 32VAC/3,3kW
Hefmotoren	2x48VDC/8kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	4,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,6 km/h
Accu's	48V/450Ah
Ingebouwde acculader	48V/60A
Klimvermogen	40%
Maximale hellingshoek werk	X-2°/Y-3°
Non-marking banden 2	33x12-20
Gewicht (CE)	10870 kg



HENDRIKS
MACHINES



Automatische stempels



Non-marking banden

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

