

ES2223RTP

Volledig elektrische ruwterrein
schaarhoogwerker voor meer
veelzijdigheid op de bouwplaats.
Standaard uitgerust met 4WD en
massieve non-marking banden voor
de ruigste terreinen. De stempels
zijn automatisch en perfect voor
de stabiliteit van het werken op
hoogte. Voor meer flexibiliteit
tijdens het werk maakt de
hoogwerker verplaatsing op de
maximumhoogte mogelijk.



STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Anker- en hijspunten
- Automatische verlenging werkplatform in één richting
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onder-
houd



Installatie-
techniek



Bouw



Opslag



Reiniging



Schilder-
werk en
renovatie

ES2223RTP

	Draagvermogen	750 kg
	Draagvermogen uitgeschoven	750 kg
	Max. aantal personen (binnen/buiten)	4
A	Werkhoogte	22 m
B	Hoogte vloer werkplatform	20 m
C	Totale lengte (met stempels)	4,95 m
D	Totale breedte	2,46 m
E	Totale hoogte (leuning omhoog)	3,86 m
F	Transporthoogte (leuning omlaag)	3,00 m
	Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	4,95 m x 2,25 m
G	Verlenging van het werkplatform	2,7 m
	Bodemvrijheid	40 cm
H	Wielbasis	3,3 m
	Draaicirkel (binnen/buiten)	1,25 m / 3,4 m
	Motor	-
	Rijmotor	4x32VAC/3.3kW
	Hefmotor	2x48VDC/10.0kW
	Verplaatsingssnelheid (gesloten)	5 km/h
	Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,4 km/h
	Klimvermogen	30%
	Maximale hellingshoek werk	2°/3°
	Accu's	48 V / 630 Ah
	Ingebouwde acculader	-
	Hydraulische olietank	150 l
	Brandstoftank	-
	Banden	36x14-20
	Gewicht (met stempels)	13.400 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Automatische stempels



Airride rt-banden

