


Charge Up laadpaal 22kW type 2 socket - zwart (10141)

(10141)



7090052312926



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328862
Fabrikantnummer	10141
EAN code	7090052312926
Merk	Easee
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	Overig
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Kleur behuizing	

Technische details

Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	253
Diepte (mm)	106
Montagewijze	Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Met beveiligingsschakelaar	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Gewicht (kg)	1.5
Ingangsspanning (V)	230/400
Frequentie	50 Hz

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/easee-charge-up-laadpaal-22kw-type-2-socket-zwart-101>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Easee Charge Up laadpaal is een slimme en compacte oplossing voor het veilig opladen van elektrische voertuigen thuis. Deze laadpaal ondersteunt zowel 1-fase als 3-fase laden tot 22 kW en past het laadvermogen automatisch aan op basis van de beschikbare capaciteit. Dankzij geïntegreerde beveiliging en uitgebreide connectiviteit laad je efficiënt zonder extra componenten.

In de praktijk biedt deze EV-lader maximale flexibiliteit en controle. Via de Easee App beheer je laadsessies, krijg je inzicht in verbruik en stel je eenvoudig instellingen in. De combinatie van automatische aanpassing, ingebouwde energiemeter en ondersteuning voor meerdere laders maakt deze laadpaal geschikt voor moderne woninginstallaties.

Belangrijkste eigenschappen

Slim en automatisch laden

De laadpaal past de laadsnelheid automatisch aan op basis van de beschikbare stroom. In combinatie met de optionele Easee Equalizer wordt load balancing en faseverdeling mogelijk, waardoor overbelasting wordt voorkomen.

Breed inzetbaar en toekomstbestendig

Ondersteunt 1-fase en 3-fase laden en werkt op TN-, IT- en TT-netwerken. Hierdoor is de laadpaal geschikt voor vrijwel elke woninginstallatie en klaar voor toekomstige uitbreidingen.

Volledige controle en connectiviteit

Met WiFi, Bluetooth, LTE en OCPP-ondersteuning blijft de laadpaal altijd verbonden. Via de app beheer je laadsessies, autorisaties en energieverbruik op afstand.

Geïntegreerde veiligheid zonder extra componenten

Voorzien van aardlekbeveiliging type A en DC-lekstroomdetectie. Meerdere sensoren bewaken continu de werking en beschermen tegen overbelasting en storingen.

- Laadvermogen: 1,4 kW tot 22 kW (afhankelijk van fase en nettype)
- Spanning: 3 x 230/400V AC ($\pm 10\%$)
- Netfrequentie: 50 Hz
- Geschikt voor TN, IT en TT netwerken
- Ingebouwde energiemeter
- WiFi 2,4 GHz, Bluetooth BLE 4.2 en LTE Cat M1
- OCPP 1.6J ondersteuning
- RFID/NFC lezer voor toegangscontrole
- Beschermingsgraad IP54 en slagvastheid IK10
- Afmetingen: 256 x 193 x 106 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +40 °C
- Mogelijkheid om tot 3 laders te installeren op één locatie

Toepassingen en gebruik

Deze laadpaal is ontwikkeld voor particulier gebruik in en rondom de woning. Ideaal voor het dagelijks opladen van elektrische auto's via de eigen netaansluiting. Dankzij de automatische vermogensregeling en optionele energiemanagementoplossingen wordt het beschikbare vermogen optimaal benut zonder risico op overbelasting.

De installatie is eenvoudig dankzij de backplate-oplossing en automatische netdetectie. In combinatie met de Easee App en optionele accessoires zoals de Equalizer creëer je een slimme en efficiënte laadoplossing die meegroeit met je energiebehoefte."

Gegenereerd op datum: 03-09-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA