

FREESBANKEN
OKUMA M460V-5AX

Aantal CNC gestuurde assen	5 st
X-as	762 mm
Y-as	460 mm
Z-as	460 mm

OKUMA M560RV

Aantal CNC gestuurde assen	3 st
X-as	1050 mm
Y-as	560 mm
Z-as	460 mm

OKUMA MA650V

Aantal CNC gestuurde assen	3 st
X-as	1530 mm
Y-as	660 mm
Z-as	610 mm

DRAADVONKMACHINES
FANUC ALFA C600IA

X-as bereik	600 mm
Y-as bereik	400 mm
Z-as bereik	410 mm
X-as werkstuk	1050 mm
Y-as werkstuk	820 mm
Z-as werkstuk	400 mm
Max. gewicht werkstuk	1000 KG

FANUC ALFA 11D

X-as bereik	600 mm
Y-as bereik	400 mm
Z-as bereik	300 mm
X-as werkstuk	1050 mm
Y-as werkstuk	820 mm
Z-as werkstuk	400 mm
Max. gewicht werkstuk	1000 KG

DRAAIBANKEN
OKUMA LB 25 II

Max. draailengte	800 mm
Max. draaidiameter	360 mm

OKUMA LB 35 II

Max. draailengte	900 mm
Max. draaidiameter	460 mm

SPIEBAAN STEEKMACHINE
MECO MEC-70 CNC

Max. diameter	600 mm
Max. hoogte	340 mm

RONDSLIJPMACHINES
OKAMOTO UGM5V

Interne diameter range	75 - 400 mm
Externe diameter range	0 - 500 mm
Max. hoogte	300 mm
Max. gewicht	500 KG

VLAKSLIJPMACHINES
OKAMOTO ACC105SA1

Spantafel	1016 x 500 mm
Max. langsverplaatsing	1150 mm
Max. dwarsverplaatsing	540 KG
Max. tafelbelasting (incl. magneet)	700 KG

ZAAGMACHINES
RUSCH 420 A (AUTOMATISCH)

Max. zaag diameter	420 mm
--------------------	--------

WILT U WETEN HOE KS MANUFACTURING TECHNOLOGY KAN HELPEN UW DOELEN TE BEREIKEN?

We gaan graag met u in gesprek! Neem contact op met Dennis Matthijssen via 0168 – 38 62 90 of info@ksmanutech.com voor een afspraak, of bezoek ons via de website www.ksmanutech.com.

**INNOVATION
YOU REALLY WANT.**