

# Bernina (GSK)



## Schallabsorption

<b>Norm:</b>	NEN-EN 1793-1
<b>Kategorie:</b>	A4
<b>Straßenseite:</b>	DL <sub>α</sub> 12 dB

## Schalldämmung

<b>Norm:</b>	NEN-EN 1793-2
<b>Kategorie:</b>	B4
<b>Straßenseite:</b>	DL <sub>R</sub> = 44 dB

## Abmessungen

<b>Abmessungen:</b>	4000 x 500 oder 600 mm 5000 x 500 oder 600 mm
<b>Gewicht:</b>	210 oder 235 kg/m <sup>2</sup>

## Straßen- oder Schienenseite

<b>Material:</b>	Holzbeton
<b>Profilierung:</b>	Vertikal / horizontal
<b>Höhe:</b>	50 mm
<b>Raster:</b>	127 mm
<b>Pigment:</b>	Natur oder Farbe nach Kundenwunsch

## Kern:

<b>Material:</b>	Stahlbeton
<b>Dicke:</b>	20/112 oder 20/132 mm
<b>Betonfestigkeits- klasse:</b>	C55/67
<b>Expositions- klasse:</b>	XC4, XF4
<b>Armierung:</b>	Feuerverzinkt gemäß Berechnung

## Anwohnerseite

<b>Material:</b>	Holzbeton
<b>Dicke:</b>	25 mm
<b>Profilierung:</b>	Flach
<b>Pigment:</b>	Natur oder Farbe nach Kundenwunsch

