

# Maloja (GS)



## Schallabsorption

<b>Norm:</b>	NEN-EN 1793-1
<b>Kategorie:</b>	A3
<b>Straßenseite:</b>	DL <sub>a</sub> 9 dB

## Schalldämmung

<b>Norm:</b>	NEN-EN-1793-2
<b>Kategorie:</b>	B4
<b>Straßenseite:</b>	DL <sub>R</sub> = 50 dB

## Gewicht

<b>Beton:</b>	2500 kg/m <sup>2</sup>
<b>Holzbeton:</b>	700 kg/m <sup>2</sup>

## Spanbeton

<b>Profilierung:</b>	Vertikal / horizontal
<b>Höhe:</b>	50 + 50 mm
<b>Raster:</b>	200 mm
<b>Pigment:</b>	Natur oder Farbe nach Kundenwunsch

## Beton

<b>Dicke:</b>	Je nach Länge
<b>Profilierung:</b>	Flach, ausgewaschener, Reckli Formen oder nach Design
<b>Pigment:</b>	Natur oder Farbe nach Kundenaussage
<b>Betonfestigkeitsklasse:</b>	C55/67
<b>Umweltklasse:</b>	XC4, XF4
<b>Armierung:</b>	Einzelnen Bewehrungsmatten, nach Berechnung
<b>Eingegossene Einrichtung:</b>	Im Einvernehmen

